

# IMPACT 200



MANIPULÁTOR PRO ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

## K UCHOPENÍ, PŘEKLÁPĚNÍ A OTÁČENÍ BŘEMEN.

Impact 200 je vhodný pro ty nejtěžší úkoly: může pracovat s hmotnostmi až 200 kg. Výměnná baterie umožňuje nepřetržitý 24-hodinový provoz.

Pro Impact 200 nabízíme širokou paletu elektrických nástrojů, díky kterým lze pomocí dálkového ovládní manipulovat například s cívkami a sudy. Tím začnou vznikat nové možnosti rezerv ve výrobním procesu.

K dispozici jsou tři výšky nosných sloupů v kombinaci rozdílnými typy podvozků a různými typy kol. V nabídce jsou přestavitelné nohy podvozku se světlo šířkou 450-610 mm nebo 650-810 mm (typ 1 nebo 2). K nim je nutno přičíst široký výběr manipulačních nástrojů pro různé způsoby použití.



# HOVMAND

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

# IMPACT 200

## PODVOZKY



## ZDVÍHACÍ NÁSTROJE



Typ	Kapacita	Výška zdvihu	Celková výška	Rychlost zdvihu	Akumulátor	Hmotnost
	kg	mm	mm	mm/sek	V / AH	kg
200 L	200	1232	1567	125	24/9	55
200 M	200	1641	1976	125	24/9	57
200 H	200	2041	2376	125	24/9	59

## KOLEČKA

Standard (Délka nohy 500 mm):  
 Přední kolo pevné Ø80 mm nebo Přední dvojitě říditelné Ø75 mm (max 150 kg)  
 Zadní říditelné kolo s centrální brzdou Ø125 mm

Flex (Délka nohy 500, 650 nebo 850 mm):  
 Přední kolo pevné Ø80 mm nebo Přední dvojitě říditelné Ø50 mm (max 130 kg)  
 Zadní říditelné kolo s centrální brzdou Ø125 mm



**PODÍVEJTE SE NA VIDEO:**  
[WWW.YOUTUBE.COM/HOVMANDIMPACT](http://WWW.YOUTUBE.COM/HOVMANDIMPACT)